

**ASIA
TRUCKS**



Camión Auman BJ 3259 6x4 · Cummins ISG 430 HP · Caja FAST 12 velocidades

QUITO: Av. General Rumiñahui y Principal El Colibrí
GUAYAQUIL: Vía a Daule Km. 4.5 / A lado del Banco Pichincha
CUENCA: Autopista Cuenca Azogues sector Guangarcucho (el descanso)

www.foton.ec

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

- **Marca / Modelo:** CUMMINS ISG E3-430
- **Tipo:** 4 tiempos a diésel, turboalimentado con intercooler
- **Potencia máxima:** 430 HP @ 1.900 RPM
- **Torque máximo:** 2.000 NM @ 1.000 - 1.400 RPM
- **Régimen de operación máxima:** 1.900 RPM
- **Cilindraje:** 11.800 CC
- **Número de cilindros:** 6 cilindros en línea
- **Inyección:** Directa controlada electrónicamente, Common Rail
- **Emisiones:** EURO III

CAJA DE CAMBIOS

- **Marca:** FAST Mecánica
- **Modelo:** 12JSDX240T(Q)
- **Tipo:** Mecánica con palanca al piso
- **Velocidades:** 12 adelante sincronizadas, 2 reversa
- **Tracción:** 6x4

EMBRAGUE

- **Tipo:** Monodisco seco, reforzado
- **Diámetro:** Mínimo 430 mm
- **Control:** Hidráulico con booster de aire

EJE - SUSPENSIÓN DELANTERA

- Rígido
- Suspensión con ballestas, amortiguadores y barra estabilizadora
- **Capacidad:** 7 Ton (7,5 Ton)

EJE - SUSPENSIÓN POSTERIOR

- Suspensión con ballestas y barra estabilizadora
- **Relación final:** 5,26:1 (tipo montañera)
- **Capacidad:** 10 Ton x 2 (20 Ton)

PESOS Y CAPACIDADES (kg)

- **P.B.V. (homologado):** 27.000 KG
- **Peso chasis:** 9.500 KG
- **Capacidad de carga:** 17.500 KG
- **Capacidad de ascenso cargado:** 55 %

DIRECCIÓN

- **Tipo:** Hidráulica asistida, columna ajustable
- **Marca:** ZF

FRENOS

- **Servicio:** Tambor, 100% de aire en todas las ruedas, doble circuito, ABS
- **Auxiliar:** Freno de motor a las válvulas
- **Estacionamiento:** Control neumático, tipo resorte en ruedas posteriores

NEUMÁTICOS

- **Dimensión:** 12.00 R 22,5 OFF ROAD TIRE
- **Cantidad:** 10 de servicio, más 1 de emergencia

SISTEMA ELÉCTRICO

- **Voltaje:** 24 voltios
- **Baterías:** (2) baterías, 165 Ah
- **Luces:** Reglamentarias
- **Alarma de retroceso**
- **Bocina**
- **Tablero:** Tacómetro, odómetro, temperatura, combustible, luces de advertencia

TANQUE DE COMBUSTIBLE

- Aluminio
- **Capacidad:** 350 Lt. (92,46 GL.) con tapa de seguridad

INTERIOR DE CABINA

- Flat Roof, extendida tipo abatible
- Puertas y ventanas eléctricas
- Bloqueo central
- Apagado de control eléctrico
- Volante regulable
- Embrague de ventilador de aceite silicona
- Asiento conductor con suspensión de aire; cinturón de seguridad conductor y pasajero
- Cabina con suspensión de resorte semiflotante
- Espejos eléctricos
- Radio AM / FM / MP3, puerto USB
- Aire acondicionado
- Neblineros

DIMENSIONES (mm)

- **Distancia entre ejes:** 6.300 + 1350
- **Largo total:** 9.975
- **Ancho total:** 2.490
- **Alto total:** 3.400

